


Materiál:

Hřeb - ocel galv. zinkovaná + zinkochromát.
Taliřek - ocel žárově zinkovaná.

Použití:

pro kotvení tepelných a protipožárních izolací ke

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení	Objednávací číslo	l (mm)	$\varnothing d$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	ks v kartonu (nezávazné)	hmotnost 100 ks
TYP A						
HNT-A 09,5	14 1009	9,5	2,0	30,0	1000	0,32
HNT-A 12,5	14 1012	12,5	2,0	30,0	1000	0,33
HNT-A 19,0	14 1019	19,0	2,0	30,0	1000	0,35
HNT-A 25,5	14 1025	25,5	2,0	30,0	1000	0,36
HNT-A 27,0	14 1027	27,0	2,0	30,0	1000	0,37
HNT-A 28,5	14 1028	28,5	2,0	30,0	1000	0,38
HNT-A 35,0	14 1035	35,0	2,0	30,0	1000	0,40
HNT-A 38,0	14 1038	38,0	2,0	30,0	1000	0,41
HNT-A 42,0	14 1042	42,0	2,0	30,0	1000	0,42
HNT-A 47,5	14 1047	47,5	2,0	30,0	1000	0,44
HNT-A 50,5	14 1050	50,5	2,0	30,0	1000	0,45
HNT-A 54,0	14 1054	54,0	2,0	30,0	1000	0,46

TYP B

HNT-B 09,5	14 1109	9,5	2,7	38,0	1000	0,41
HNT-B 12,5	14 1112	12,5	2,7	38,0	1000	0,42
HNT-B 19,0	14 1119	19,0	2,7	38,0	1000	0,44
HNT-B 25,5	14 1125	25,5	2,7	38,0	1000	0,47
HNT-B 28,5	14 1128	28,5	2,7	38,0	1000	0,48
HNT-B 35,0	14 1135	35,0	2,7	38,0	1000	0,50
HNT-B 38,0	14 1138	38,0	2,7	38,0	1000	0,51
HNT-B 42,0	14 1142	42,0	2,7	38,0	1000	0,53
HNT-B 47,5	14 1147	47,5	2,7	38,0	1000	0,55
HNT-B 50,5	14 1150	50,5	2,7	38,0	1000	0,56
HNT-B 54,0	14 1154	54,0	2,7	38,0	1000	0,57
HNT-B 60,5	14 1160	60,5	2,7	38,0	500	0,60
HNT-B 63,0	14 1163	63,0	2,7	38,0	500	0,61
HNT-B 73,0	14 1173	73,0	2,7	38,0	500	0,64
HNT-B 76,0	14 1176	76,0	2,7	38,0	500	0,65
HNT-B 90,0	14 1190	90,0	2,7	38,0	500	0,70
HNT-B 101,5	14 11101	101,5	2,7	38,0	500	0,75
HNT-B 105,0	14 11105	105,0	2,7	38,0	500	0,76
HNT-B 152,5	14 11152	152,5	2,7	38,0	500	0,94

TYP C

HNT-C 09,5	14 1209	9,5	2,7	30,0	1000	0,35
HNT-C 12,5	14 1212	12,5	2,7	30,0	1000	0,36
HNT-C 19,0	14 1219	19,0	2,7	30,0	1000	0,38
HNT-C 25,5	14 1225	25,5	2,7	30,0	1000	0,41
HNT-C 28,5	14 1228	28,5	2,7	30,0	1000	0,42
HNT-C 35,0	14 1235	35,0	2,7	30,0	1000	0,44
HNT-C 38,0	14 1238	38,0	2,7	30,0	1000	0,45
HNT-C 42,0	14 1242	42,0	2,7	30,0	1000	0,47
HNT-C 47,5	14 1247	47,5	2,7	30,0	1000	0,49
HNT-C 50,5	14 1250	50,5	2,7	30,0	1000	0,50
HNT-C 54,0	14 1254	54,0	2,7	30,0	1000	0,51
HNT-C 60,5	14 1260	60,5	2,7	30,0	500	0,54
HNT-C 63,0	14 1263	63,0	2,7	30,0	500	0,55
HNT-C 73,0	14 1273	73,0	2,7	30,0	500	0,58
HNT-C 76,0	14 1276	76,0	2,7	30,0	500	0,59
HNT-C 90,0	14 1290	90,0	2,7	30,0	500	0,64
HNT-C 101,5	14 12101	101,5	2,7	30,0	500	0,69
HNT-C 105,0	14 12105	105,0	2,7	30,0	500	0,70
HNT-C 152,5	14 12152	152,5	2,7	30,0	500	0,88